

Uponor Fluvia Move pompgroep PPG-30-A-W

1084143

- Pomp Wilo Para 1-8, volumestroom: 0,1-8,3 m³/h, opvoerhoogte: 2-8 m EEI
- Aansluiting primair Rp1 (bi.dr.)
- Aansluiting secundair G1 ½ A, (bi.dr.)



Over Uponor Fluvia Move pompgroep PPG-30-A-W

Specificatie

- Pompgroep met voorgemonteerde Uponor Smatrix Move aanvoertemperatuurregelaar
- Buitenvoeler (voor installatie ter plaatse)
- Aanvoervoeler
- 3-weg mengventiel
- Motor bediend
- Proportionele drukregeling
- Uitbreiding met verwarmen/koelen mogelijk met Uponor Smatrix ruimtethermostaat T-168 (1071689) en Uponor Smatrix antenne (1071676)

Toepassing

- Voor weersafhankelijke temperatuurregeling
- Max. temperatuur: 90 °C primair
- Max. secundaire druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Fluvia Move pompgroep PPG-30-A-W

1084143



Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	1
Artikelhoeveelheid 2	22
Item maateenheid	st.
Werkelijk vermogen	45 W
Nominale spanning	230 V
Volumestroom	8 m ³ /h
Druk	6 bar

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Industriestraße
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl