

Uponor Q&E Ring natural 75

1085087

- Met bevestigingsstop
- PE-Xa



Over Uponor Q&E ring met stop-edge natural

Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E Ring natural 75

1085087

**Measurements**

Binnendiameter_di	76,3
LENGTH_L	76
Buitendiameter_do	88,3
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500057497
Item no GF	35001085087
Item no GTIN	07321500057497
Item no LVI	2072393
Item no NOBB	50499082
Item no NRF	5110016
Item no RSK	1882250
Item no VVS	045338275

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	85
Artikeleenheid Lengte	85
Artikel Eenheid Gewicht	0,139
Artikeleenheid Breedte	85
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905283637
Verpakking GTIN PL3	06414905283644
Verpakking GTIN PL4	06414905283651
Verpakkingshoogte PL1	85
Verpakkingshoogte PL3	250
Verpakkingshoogte PL4	1010
Verpakkingslengte PL1	300

Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	2
Verpakkingshoeveelheid PL3	18
Verpakkingshoeveelheid PL4	648
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0051
Verpakkingsvolume PL3	0,0196
Verpakkingsvolume PL4	0,9696
Verpakkingsgewicht PL1	0,285
Verpakkingsgewicht PL3	2,705
Verpakkingsgewicht PL4	122,38
Verpakkingsbreedte PL1	200
Verpakkingsbreedte PL3	280
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl