

## Uponor Q&E Ring natural 75

**1085087**

- Met bevestigingsstop
- PE-Xa



### Over Uponor Q&E ring met stop-edge natural

#### Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E Ring natural 75

1085087



## Technische gegevens

Item no EAN	7321500057497
Item no GTIN	07321500057497
Item no VVS	045338275
RSK no.	1882250
Item no NRF	5110016
Item no LVI	2072393
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	76 mm
z	4 mm
Hoeveelheid verpakking 1	2
Hoeveelheid verpakking 3	18
Hoeveelheid verpakking 4	648
Packaging GTIN PL1	06414905283637
Packaging GTIN PL3	06414905283644
Packaging GTIN PL4	06414905283651
Item Unit Height	85 mm
Item Unit Weight	0,139 kg
Item Unit Width	85 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
DuitslandT +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)