

Uponor Fluvia T regelaar Push-12-CH-X

1085982

- Voor uitbreiding van bestaande Uponor Fluvia T Push-12 AC of Push -12 TH pompgroep met draadloze ruimtethermostaat
- en elektrische dompelverwarmer
- Dompelverwarmer: elektrisch, ca. 500 W, behuizing van messing, voor installatie links of rechts
- Veiligheidsafsluiter 2,5 bar



Over Uponor Fluvia T regelaar Push-12-CH-X

Specificatie

- Geïntegreerde basischuijpomp
- Volumestroom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Opvoerhoogte: 0,2 - 1,1 m
- Wandmontageset voor installatie rechts/links
- Ontluchtingsschroef
- Secundaire aanvoertemperatuur 20 - 50 °C
- Regelklep
- Primaire klemkoppeling voor CU buis 15 mm
- Secundaire 3/4" Euroconus

Toepassing

- Voor het regelen van kleine oppervlakteverwarmingssystemen
- Max. Primaire temperatuur: 90 °C
- Max. Secundaire temperatuur: 50 °C
- Max. Druk: 6 bar

Uponor Fluvia T regelaar Push-12-CH-X

1085982

**Product code**

Item no EAN	4021598133679
Item no GTIN	04021598133679
Item no LVI	2025014
Item no RSK	2987745

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	105
Artikeleenheid Lengte	290
Artikel Eenheid Gewicht	1,87
Artikeleenheid Breedte	220
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905471195
Verpakking GTIN PL4	06414905556236
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	320
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	50
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,007896
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	1,97
Verpakkingsgewicht PL4	123,5
Verpakkingsbreedte PL1	235
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl