

## Uponor Vario S verdeler FM 10x3/4 Euro

1086546

- Debiet met debietmeter voor balanceren en afsluiten
- Retour met kleppen en beschermkappen



### Over Uponor Vario S verdeler FM

#### Specificatie

- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluuchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

#### Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

## Uponor Vario S verdeler FM 10x3/4 Euro

1086546



### Technische gegevens

Item maateenheid	st.
Item no LVI	2022130
Lengte (l)	610 mm
Lengte (l1)	87 mm
Lengte (l2)	73 mm
Z-meting K	535 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting B1	215 mm
Z-meting H	75 mm
Z-meting H1	30 mm
Z-meting H2	50 mm
Z-meting K1	336 mm
Z-meting W	357 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	48

### Technische documenten

Download hier documenten

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl