

Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat digit. T-146 Bus D RAL9016

1086976

- Meet en toont de waargenomen kamertemperatuur
- Beschermingsklasse: IP 30
- Kleur: Verkeerswit RAL 9016
- Functies:
 - Bedrijfsindicatie verwarmen of koelen
 - Koelen toegestaan (per ruimte)
 - Selectie van temperatuurweergave Celsius / Fahrenheit
 - Selectie van regelfuncties: Kamertemperatuur (RT), met vloersensor max./min (FT), draadloze sensor (FS), buitensensor (RO)
 - Signaalverwerking van de schakelklok
 - Weergave van de verlagingstemperatuur
 - Handmatige omschakeling verwarming/koeling
 - Achtergrondverlichting display (gaat 10 sec. na bediening uit)
 - Weergave van softwareversie bij inschakelen
 - Instelbereik: + 5 °C ... + 35 °C
- Bestaande uit:
 - Uponor Smatrix Base digitale thermostaat T-146 bus
 - Aansluitklemmen
 - Wandclip
 - Bevestigingsmateriaal met muurbeugel



Over Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat digit. T-146 Bus D

Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat digit. T-146 Bus D RAL9016

1086976

**Product code**

Item no EAN	4021598149069
Item no GTIN	04021598149069
Item no LVI	2024512
Item no NOBB	51166901
Item no NRF	8361088
Item no RSK	2987783
Item no VVS	466253032
Artikelvervanging 1	1144105

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,094
Artikeleenheid Breedte	80
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	80
Z-meting h	25
Z-meting w	80

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905284504
Verpakking GTIN PL3	06414905284511
Verpakking GTIN PL4	06414905284528
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingslengte PL3	400

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	75
Verpakkingshoeveelheid PL4	1800
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00036
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,12
Verpakkingsgewicht PL3	9,82
Verpakkingsgewicht PL4	260,68
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl