

Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog.+RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

- Meet en geeft de waargenomen kamertemperatuur en relatieve vochtigheid weer
- Beschermingsklasse: IP 30
- Kleur: verkeerswit RAL 9016

Functies:

- Display voor verwarming of koeling
- Registratie van de luchtvochtigheid in de ruimte
- Verlaging van de temperatuurweergave
- Digitale temperatuurinstelling
- Assistent voor het instellen van de tijd
- 6 vast geprogrammeerde daalprofielen
- 1 vrij programmeerbaar daalprofiel
- Koeling toegestaan (kamer per kamer)
- Selectie temperatuurweergave Celsius/Fahrenheit
- Selectie van regelfuncties: kamertemperatuur (RT), met vloersensor max. / min (FT), afstandssensor (FS), buitensensor (RO)
- Achtergrondverlichting display (dooft 10 seconden na bediening)
- Weergave van de softwareversie bij het inschakelen
- Compatibel met Uponor Smatrix Move bedieningsunit X-157 bedraad (1071693)
- Instelpuntbereik 5 - 35 °C
- Aansluitmogelijkheid voor een vloer-/afstandsbedienings- of buitensensor

Bestaande uit:

- Uponor Smatrix Wave ruimtevoeler prog.+ RH T-168
- 2 x AAA-batterijen
- Bevestigingsmateriaal met muurbeugel en tafelstandaard



Over Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog.+RH T-168 P+RH

Specificatie

- Tot 4 regelaars in één systeem
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort
- Ondersteunt tot 6 kamerthermostaten en 8 actuators (24 V) per regelaar
- Geïntegreerde pomp- en ketelrelais
- Geïntegreerde klep- en pompintervalschakeling
- Max. Stroomverbruik per actuator: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokale toegang via (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix Pulse app
- Tijdelijk WLAN-toegangspunt voor directe toegang (als lokaal WLAN niet beschikbaar is)
- Smart home-integratie mogelijk met Amazon Alexa of Google Home
- Multi Home besturing
- Toegang van derden voor ondersteuning op afstand (gebruikersautorisatie vereist)
- Historische trendanalyse via de Uponor Smatrix Pulse app
- Timer programmering
- Comfortinstellingen
- Diagnose van de voeding
- De Pulse com R-208 interface is vereist voor alle bovenstaande functies.

Smatrix Wave:

- Temperatuurreductieprogramma's voor elk kanaal
- max / min temperatuurgrenzen
- Vakantie-instellingen
- Automatische zomer- / winteromschakeling
- Systeem diagnostiek
- Trendweergave (instelpunt vs. kamertemperatuur, enz.)
- Configuratie van accessoires
- Lokale toegang (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix app
- Informatie over status en energie-efficiëntie
- De I-167 programmeerunit is vereist voor alle bovenstaande functies.

Toepassing

- Draadloze regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog.+RH T-168 P+RH RAL9016

1086984



Technische gegevens

Item no EAN	4021598149144
Item no GTIN	04021598149144
Item no VVS	466251080
Item no NRF	8361091
Item no LVI	2022217
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	80 mm
Z-meting H	25 mm
Z-meting W	80 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	75
Hoeveelheid verpakking 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284689
Packaging GTIN PL3	06414905630158
Packaging GTIN PL4	06414905284719
Item Unit Height	25 mm
Item Unit Weight	0,12 kg
Item Unit Width	80 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
DuitslandT +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231www.uponor.com/nl-nl