

Uponor Vario M verdeler met debietindicatie FM 14xG3/4 Euro

1087130



Over Uponor Vario M verdeler met debietmeter FM

Specificatie

- Verdeler
- Met geïntegreerde afsluiters
- Aansluiting links of rechts, G1, vlakdichtend
- Aanvoerafsluiters met instelbare debietmeter en afsluitmogelijkheid
- Retourafsluiters met beschermkappen
- Geïntegreerde ontluichtingsafsluiters en vul- en aftapvoorzieningen in aanvoer en retour
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" Euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Materiaal: glasvezelpolyamide

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario M verdeler met debietindicatie FM 14xG3/4 Euro

1087130



Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Cilindrische draad_G1	3/4
LENGTH_L	862
Lengte (l1)	85
Z-meting b	50
Z-meting b1	225
Z-meting h	83
Z Meting h1	34
Z Meting h2	49
Z-meting k	662
Z-meting k1	312
Z-meting w	353

Product code

Item no EAN	4021598149502
Item no GF	35001087130
Item no GTIN	04021598149502

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	85
Artikeleenheid Lengte	662
Artikel Eenheid Gewicht	4,99
Artikeleenheid Breedte	180
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905440511
Verpakking GTIN PL4	06414905503551
Verpakkingshoogte PL1	160
Verpakkingshoogte PL4	740

Verpakkingslengte PL1	920
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	30
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,017664
Verpakkingsvolume PL4	0,7104
Verpakkingsgewicht PL1	5,72
Verpakkingsgewicht PL4	196,6
Verpakkingsbreedte PL1	120
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl