

Uponor Vario S Spruitstuk Debietmeter

1087608

- Debietmeter voor roestvrijstalen verdeelblok Vario S
- Weergavebereik 0-5 l/min.
- Met mechanische stop bij openen/sluiten.



Over Uponor Vario S Spruitstuk Debietmeter

Specificatie

- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluuchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S Spruitstuk Debietmeter

1087608

**Product code**

Item no EAN	4021598149632
Item no GTIN	04021598149632
Item no LVI	2022148
Artikelvervanging 1	1184878

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	100
Artikel Eenheid Gewicht	0,07
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	100
Lengte (l1)	53
Z-meting k	33

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905440788
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingslengte PL1	190
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,002926
Verpakkingsgewicht PL1	7,07
Verpakkingsbreedte PL1	140

Status

Until stocks last	Tot de voorraad strekt
-------------------	------------------------

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl