

## Uponor Base flexiboard met pomplogica X-25 6x 230V

**1089086**

- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten 230V
- Ondersteunt max. 12 thermische aandrijvingen 230V
- Draaikeuzeschakelaar voor een eenvoudige toewijzing van de thermische aandrijvingen
- Pomprelais 2 A 230V
- Overbelastingsbeveiliging
- Vermogen: 10 VA
- Beschermingsklasse: IP40
  
- Bestaande uit:
- Uponor Base flexiboard met pomplogica logic X-25 6X
- Montagemateriaal



### Over Uponor Base flexiboard met pomplogica X-25

#### Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

#### Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

#### Certificaten

- CE

## Uponor Base flexiboord met pomplogica X-25 6x 230V

1089086

**Product code**

Item no EAN	6414905213139
Item no GTIN	06414905213139
Artikelvervanging 1	1089088

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	90
Artikeleenheid Lengte	368
Artikel Eenheid Gewicht	0,8
Artikeleenheid Breedte	65
Item_UOM	st.

**Measurements**

LENGTH_L	368
Z-meting h	90
Z-meting w	65

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905267903
Verpakkingshoogte PL1	100
Verpakkingslengte PL1	390
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	21
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00273
Verpakkingsgewicht PL1	0,9
Verpakkingsbreedte PL1	70

**Status**

Until stocks last	Tot de voorraad strekt
-------------------	------------------------

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)