

Uponor Base flexiboard met pomplogica X-27 8x 230V

1089088

- Ondersteunt max. 8 ruimtethermostaten 230V
- Ondersteunt max. 12 thermische aandrijvingen 230V
- Draaikeuzeschakelaar voor een eenvoudige toewijzing van de thermische aandrijvingen
- Pomprelais 2 A 230V
- Overbelastingsbeveiliging
- Vermogen: 10 VA
- Beschermingsklasse: IP40

Bestaande uit:

- Uponor Base flexiboard met pomplogica logic X-27 8X
- Montagemateriaal



Over Uponor Base flexiboard met pomplogica X-27

Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

Certificaten

- CE

Uponor Base flexiboord met pomplogica X-27 8x 230V

1089088

**Product code**

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Artikelvervanging 1	1162969

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	90
Artikeleenheid Lengte	368
Artikel Eenheid Gewicht	0,8
Artikeleenheid Breedte	65
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	368
Z-meting h	90
Z-meting w	65

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905267927
Verpakkingshoogte PL1	100
Verpakkingslengte PL1	390
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	21
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00273
Verpakkingsgewicht PL1	0,9
Verpakkingsbreedte PL1	70

Status

Until stocks last	Tot de voorraad strekt
-------------------	------------------------

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl