Productgegevensblad



GF Uponor Klett randisolatie 1200x120x13mm

1089919

- Isolatiestrook van niet-ontbrandbare steenwol, voor geluidsgeïsoleerde montage van vloerverwarmingsbevestigingspanelen



Over GF Uponor Klett randisolatie

Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde textielfolie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- Bevestiging van klittenbandbuizen op isolatieplaten met stoffen kleeffolie
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmateriaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Met zelf klevende strook aan de lange zijde
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met verwarmingsdekvloer volgens DIN 18560

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Klett randisolatie 1200x120x13mm

1089919



Product code

Item no EAN	6414905216703
Item no GF	35001089919
Item no GTIN	06414905216703

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	13
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,126
Artikeleenheid Breedte	120
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905268634
Verpakking GTIN PL4	06414905276523
Verpakkingshoogte PL1	330
Verpakkingshoogte PL4	1320
Verpakkingslengte PL1	1215
Verpakkingslengte PL4	1215
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	96
Verpakkingshoeveelheid PL4	1536
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,1724085
Verpakkingsvolume PL4	1,379268
Verpakkingsgewicht PL1	12,217
Verpakkingsgewicht PL4	220,471
Verpakkingsbreedte PL1	430

Verpakkingsbreedte PL4	860

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+