Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 250

1091430

- Voor het verminderen van mogelijke radiale spanningen van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- Gebruik in combinatie met DWD wanddoorvoer
- Optioneel: Enkelvoudige afdichting (NDW = niet drukwaterdicht)



Over GF Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex verst.muurdoorvoering DWD 250

1091430



Measurements

Binnendiameter_di	250
LENGTH_L	65
Buitendiameter_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	350
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	4,93
Artikeleenheid Breedte	350
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905633326
Verpakkingshoogte PL1	350
Verpakkingslengte PL1	65
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,0079625
Verpakkingsgewicht PL1	24,3149

Verpakkingsbreedte PL1	350

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+