

## Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X

**1093017**

- Compatibel met Uponor Smatrix Pulse com R-208
- Beschermingsklasse: IP 20
- Kleur: Wit

- Bestaande uit:

- Uponor Smatrix basisregelmodule Pulse X-245 Bus
- Aansluitkabel met eurostekker
- Montage- en bevestigingsvoorschriften
- bevestigingsmateriaal



### Over Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X

#### Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

#### Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

#### Certificaten

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X

1093017

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228010  |
| Item no GF   | 35001093017    |
| Item no GTIN | 06414905228010 |
| Item no LVI  | 2024563        |
| Item no NRF  | 8361138        |
| Item no RSK  | 2988491        |
| Item no VVS  | 466253310      |

**Afmetingen**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 55    |
| Artikeleenheid Lengte   | 340   |
| Artikel Eenheid Gewicht | 1,474 |
| Artikeleenheid Breedte  | 110   |
| Item_UOM                | st.   |

**Measurements**

|            |     |
|------------|-----|
| LENGTH_L   | 340 |
| Z-meting h | 55  |
| Z-meting w | 110 |

**Packaging**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1   | 06414905441495 |
| Verpakking GTIN PL2   | 06414905443253 |
| Verpakking GTIN PL4   | 06414905503889 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 80             |
| Verpakkingshoogte PL2 | 300            |
| Verpakkingshoogte PL4 | 1044           |
| Verpakkingslengte PL1 | 380            |
| Verpakkingslengte PL2 | 400            |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200           |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1          |
| Verpakkingshoeveelheid PL2 | 4          |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 96         |
| Verpakkingstype PL1        | Base_Box   |
| Verpakkingstype PL2        | Medium_Box |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet     |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,004712   |
| Verpakkingsvolume PL2      | 0,036      |
| Verpakkingsvolume PL4      | 1,00224    |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 1,7820     |
| Verpakkingsgewicht PL2     | 7,5000     |
| Verpakkingsgewicht PL4     | 205,0000   |
| Verpakkingsbreedte PL1     | 155        |
| Verpakkingsbreedte PL2     | 300        |
| Verpakkingsbreedte PL4     | 800        |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)