Productgegevensblad




GF Uponor Smatrix Base startset

1093280

- Gebruiksklaar pakket met basis-systeeminstallatie voor appartementen
- Eenvoudig uit te breiden
- Compatibel met Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 Bus
- Beschermingsklasse: II IP20
- Kleur: wit

- Bestaande uit:
- 1 Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1 Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245
- 3 Uponor Smatrix Base ruimtethermostaten D+RH Style T-149 Bus
- Beknopte handleiding, veiligheidsinstructies
- Montagemateriaal



Over GF Uponor Smatrix Base startset

Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base startset

1093280



Product code

Item no EAN	6414905229215
Item no GF	35001093280
Item no GTIN	06414905229215
Item no VVS	466253301

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	80
Artikeleenheid Lengte	370
Artikel Eenheid Gewicht	1,6920
Artikeleenheid Breedte	240
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	370
Z-meting h	80
Z-meting w	240

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905441686
Verpakking GTIN PL2	06414905443437
Verpakking GTIN PL4	06414905504091
Verpakkingshoogte PL1	80
Verpakkingshoogte PL2	300
Verpakkingshoogte PL4	1044
Verpakkingslengte PL1	370
Verpakkingslengte PL2	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL2	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	72
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,007104
Verpakkingsvolume PL2	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,00224
Verpakkingsgewicht PL1	2,2930
Verpakkingsgewicht PL2	7,6000
Verpakkingsgewicht PL4	207,4000
Verpakkingsbreedte PL1	240
Verpakkingsbreedte PL2	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+