


Uponor Vario S manifold DFC 4x3/4 Euro

1093589



Over Uponor Vario S manifold DFC

Specificatie



- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluichtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S manifold DFC 4x3/4 Euro

1093589



Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Cilindrische draad_G1	3/4
LENGTH_L	310
Lengte (l1)	87
Lengte (l2)	73
Z-meting b	50
Z-meting b1	215
Z-meting h	75
Z Meting h1	30
Z Meting h2	50
Z-meting k	235
Z-meting k1	336
Z-meting w	357

Product code

Item no EAN	6414905230532
Item no GTIN	06414905230532

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	357
Artikeleenheid Lengte	310
Artikel Eenheid Gewicht	3,3
Artikeleenheid Breedte	75
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905270378
Verpakking GTIN PL4	06414905277971
Verpakkingshoogte PL1	370
Verpakkingshoogte PL4	1150

Verpakkingslengte PL1	310
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	108
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0086025
Verpakkingsvolume PL4	1,104
Verpakkingsgewicht PL1	3,333
Verpakkingsgewicht PL4	384,964
Verpakkingsbreedte PL1	75
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl