

Productgegevensblad



GF Uponor Vario S manifold 10x3/4 Euro

1093595





Over GF Uponor Vario S manifold

Specificatie

- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G ¾" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm


Toepassing


- Voor vloerverwarming en -koeling

- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

GF Uponor Vario S manifold 10x3/4 Euro

1093595





Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Cilindrische draad_G1	3/4
LENGTH_L	610
Lengte (l1)	87
Lengte (l2)	73
Z-meting b	50
Z-meting b1	215
Z-meting h	75
Z Meting h1	30
Z Meting h2	50
Z-meting k	535
Z-meting k1	336
Z-meting w	357

Product code

Item no EAN	6414905230594
Item no GTIN	06414905230594

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	357
Artikeleenheid Lengte	610
Artikel Eenheid Gewicht	6,3
Artikeleenheid Breedte	75
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905270439
Verpakking GTIN PL4	06414905278039

Verpakkingshoogte PL1	370
Verpakkingshoogte PL4	1150
Verpakkingslengte PL1	610
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	48
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0169275
Verpakkingsvolume PL4	1,104
Verpakkingsgewicht PL1	6,363
Verpakkingsgewicht PL4	330,424
Verpakkingsbreedte PL1	75
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+