Productgegevensblad





GF Uponor Ecoflex laskoppeling EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis







Over GF Uponor Ecoflex laskoppeling

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten


- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Ecoflex laskoppeling EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013







Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905231713
Item no GF	35001094013
Item no GTIN	06414905231713

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	41
Artikeleenheid Lengte	76.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,2
Artikeleenheid Breedte	54
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	61
Lengte (l1)	26
Wanddikte_s	2,65
Z-meting d	26,9

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905278305
Verpakkingshoogte PL1	41
Verpakkingslengte PL1	77
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,000170478
Verpakkingsgewicht PL1	0,21
Verpakkingsbreedte PL1	54

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+