



## Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis



### Over Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6

#### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

#### Toepassing



- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

## Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

**Product code**

Item no EAN	6414905231713
Item no GF	35001094013
Item no GTIN	06414905231713

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	41
Artikeleenheid Lengte	76.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,2
Artikeleenheid Breedte	54
Item_UOM	st.

**Measurements**

LENGTH_L	61
Lengte (l1)	26
Wanddikte_s	2,65
Z-meting d	26,9

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905278305
Verpakkingshoogte PL1	41
Verpakkingslengte PL1	77
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,000170478
Verpakkingsgewicht PL1	0,21
Verpakkingsbreedte PL1	54

**Technische documenten**
[Download hier documenten](#)

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)