



## Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis



### Over Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6

#### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

#### Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

## Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014



### Product code

Item no EAN	6414905231720
Item no GF	35001094014
Item no GTIN	06414905231720

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	51
Artikeleenheid Lengte	78
Artikel Eenheid Gewicht	0,3
Artikeleenheid Breedte	62
Item_UOM	st.

### Measurements

LENGTH_L	63
Lengte (l1)	29
Wanddikte_s	3
Z-meting d	33,7

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905278312
Verpakkingshoogte PL1	55
Verpakkingslengte PL1	80
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,000286
Verpakkingsgewicht PL1	0,31
Verpakkingsbreedte PL1	65

### Technische documenten

Download hier documenten

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)