Productgegevensblad





GF Uponor Ecoflex laskoppeling EU 40x3,7-42,4

1094015

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis







Over GF Uponor Ecoflex laskoppeling

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten


- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Ecoflex laskoppeling EU 40x3,7-42,4

1094015







Product code

Item no EAN	6414905231737
Item no GF	35001094015
Item no GTIN	06414905231737

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	62
Artikeleenheid Lengte	75
Artikel Eenheid Gewicht	0,5
Artikeleenheid Breedte	75
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	75
Lengte (l1)	36
Wanddikte_s	3,5
Z-meting d	42,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905278329
Verpakkingshoogte PL1	65
Verpakkingslengte PL1	75
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,000365625
Verpakkingsgewicht PL1	0,51
Verpakkingsbreedte PL1	75

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+