



Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis



Over Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing



- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015

**Product code**

Item no EAN	6414905231737
Item no GF	35001094015
Item no GTIN	06414905231737

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	62
Artikeleenheid Lengte	75
Artikel Eenheid Gewicht	0,5
Artikeleenheid Breedte	75
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	75
Lengte (l1)	36
Wanddikte_s	3,5
Z-meting d	42,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905278329
Verpakkingshoogte PL1	65
Verpakkingslengte PL1	75
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,000365625
Verpakkingsgewicht PL1	0,51
Verpakkingsbreedte PL1	75

Technische documenten
[Download hier documenten](#)

www.uponor.com/nl-nl