



Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU 50x4,6-48,3

1094016

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis



Over Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU 50x4,6-48,3

1094016



Product code

Item no EAN	6414905231744
Item no GF	35001094016
Item no GTIN	06414905231744

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	72
Artikeleenheid Lengte	84
Artikel Eenheid Gewicht	0,7
Artikeleenheid Breedte	84
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	84
Lengte (l1)	36
Wanddikte_s	4,15
Z-meting d	48,3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905278336
Verpakkingshoogte PL1	75
Verpakkingslengte PL1	85
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,000541875
Verpakkingsgewicht PL1	0,71
Verpakkingsbreedte PL1	85

Technische documenten

Download hier documenten

www.uponor.com/nl-nl