Productgegevensblad





GF Uponor Ecoflex laskoppeling EU 63x5,8-60,3

1094017

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis







Over GF Uponor Ecoflex laskoppeling

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten


- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Ecoflex laskoppeling EU 63x5,8-60,3

1094017







Product code

Item no EAN	6414905231751
Item no GF	35001094017
Item no GTIN	06414905231751

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	89
Artikeleenheid Lengte	87
Artikel Eenheid Gewicht	1
Artikeleenheid Breedte	102
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	88
Lengte (l1)	46
Wanddikte_s	4
Z-meting d	60,3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905278343
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingslengte PL1	89
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,000807942
Verpakkingsgewicht PL1	1,01
Verpakkingsbreedte PL1	102

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+