



## Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis



### Over Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6

#### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

#### Toepassing



- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

## Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017



### Product code

Item no EAN	6414905231751
Item no GF	35001094017
Item no GTIN	06414905231751

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	89
Artikeleenheid Lengte	87
Artikel Eenheid Gewicht	1
Artikeleenheid Breedte	102
Item_UOM	st.

### Measurements

LENGTH_L	88
Lengte (l1)	46
Wanddikte_s	4
Z-meting d	60,3

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905278343
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingslengte PL1	89
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,000807942
Verpakkingsgewicht PL1	1,01
Verpakkingsbreedte PL1	102

### Technische documenten

Download hier documenten

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)