



## Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

### 1094018

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis



## Over Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6

### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

### Toepassing



- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

## Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018

**Product code**

Item no EAN	6414905231768
Item no GF	35001094018
Item no GTIN	06414905231768

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	106
Artikeleenheid Lengte	101
Artikel Eenheid Gewicht	1,6
Artikeleenheid Breedte	116
Item_UOM	st.

**Measurements**

LENGTH_L	101
Lengte (l1)	53
Wanddikte_s	5,55
Z-meting d	76,1

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905278350
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingslengte PL1	105
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,001386
Verpakkingsgewicht PL1	1,61
Verpakkingsbreedte PL1	120

**Technische documenten**
[Download hier documenten](#)

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)