Productgegevensblad





GF Uponor Ecoflex laskoppeling EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis







Over GF Uponor Ecoflex laskoppeling

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten


- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Ecoflex laskoppeling EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018







Product code

Item no EAN	6414905231768
Item no GF	35001094018
Item no GTIN	06414905231768

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	106
Artikeleenheid Lengte	101
Artikel Eenheid Gewicht	1,6
Artikeleenheid Breedte	116
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	101
Lengte (l1)	53
Wanddikte_s	5,55
Z-meting d	76,1

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905278350
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingslengte PL1	105
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,001386
Verpakkingsgewicht PL1	1,61
Verpakkingsbreedte PL1	120

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+