



Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar buis naar stalen buis



Over Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing



- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Ecoflex laskoppeling ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

**Product code**

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	163
Artikeleenheid Lengte	119
Artikel Eenheid Gewicht	4,4
Artikeleenheid Breedte	180
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	119
Lengte (l1)	69
Wanddikte_s	5
Z-meting d	114,3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905278381
Verpakkingshoogte PL1	165
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,003564
Verpakkingsgewicht PL1	4,41
Verpakkingsbreedte PL1	180

Technische documenten
[Download hier documenten](#)

www.uponor.com/nl-nl