


Uponor S-Press PLUS SL-plintaansluiting 0-G1/2"MT-16

1094219

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Voor plintsystemen en de universele aansluiting van Uponor MLC/SACP-leidingen met buitendiameter 16 en 20 mm op
- ventielradiatoren met onderaansluiting.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.



Over Uponor S-Press PLUS SL-plintaansluiting

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS SL-plintaansluiting 0-G1/2"MT-16

1094219



Measurements

Cilindrische_draad_G	1/2
Lengte (l1)	27,5
Lengte (l2)	51
Z-meting b	35
Z-meting b1	33,8
Z-meting b2	66,2
Z2	31,2

Product code

Item no EAN	6414905278213
Item no GF	35001094219
Item no GTIN	06414905278213

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	34
Artikeleenheid Lengte	124
Artikel Eenheid Gewicht	0,617
Artikeleenheid Breedte	114
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905423194
Verpakking GTIN PL4	06414905423200
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	192
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,697
Verpakkingsgewicht PL4	158
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl