


Uponor RS adapter S-Press PLUS 32-RS2

1095820

- Materiaal: messing vertind
- Past op alle RS2 basiscomponenten.



Over Uponor RS adapter S-Press PLUS

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS adapter S-Press PLUS 32-RS2

1095820

**Product code**

Item no EAN	6414905480135
Item no GF	35001095820
Item no GTIN	06414905480135
Item no LVI	1720819
Item no NRF	5071229
Item no RSK	1899576
Item no VVS	045450332

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	70
Artikeleenheid Lengte	75
Artikel Eenheid Gewicht	0,384
Artikeleenheid Breedte	70
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	74,9
Lengte (I1)	20,1
Lengte (I2)	28,3
z1	26,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905481620
Verpakking GTIN PL4	06414905555598
Verpakkingshoogte PL1	80
Verpakkingshoogte PL4	600
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL4	800
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	378

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00096
Verpakkingsvolume PL4	0,576
Verpakkingsgewicht PL1	0,435
Verpakkingsgewicht PL4	184,43
Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl