Productgegevensblad



GF Uponor MLCP RED leiding 14x1,6 240m

1096010

- Rol
- KOMO
- Zuurstofdiffusiedichte meerlaagse composietbuis
- (PE-RT - bindmiddel - aluminiumlaag - bindmiddel - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Max. Bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. Bedrijfstemperatuur 60 °C.



Over GF Uponor MLCP RED leiding

Specificatie

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Max. continue bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. continue bedrijfstemperatuur: 60 °C

GF Uponor MLCP RED leiding 14x1,6 240m

1096010



Product code

Item no EAN	6414905480562
Item no GF	35001096010
Item no GTIN	06414905480562

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	14
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,076
Artikeleenheid Breedte	14
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	240
Buitendiameter_do	14
Wanddikte_s	1,6

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905481064
Verpakking GTIN PL4	06414905481071
Verpakkingshoogte PL1	200
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	240
Verpakkingshoeveelheid PL4	3120
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,12168
Verpakkingsvolume PL4	1,92

Verpakkingsgewicht PL1	19,3326
Verpakkingsgewicht PL4	264,3242
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+