

Uponor MLCP RED leiding 16x2,0 240m

1096012

- Rol
- KOMO
- Zuurstofdiffusiedichte meerlaagse composietbuis
- (PE-RT - bindmiddel - aluminiumlaag - bindmiddel - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Max. Bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. Bedrijfstemperatuur 60 °C.



Over Uponor MLCP RED leiding

Specificatie

- Zuurstofdiffusiedichte meertlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Max. continue bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. continue bedrijfstemperatuur: 60 °C

Uponor MLCP RED leiding 16x2,0 240m

1096012

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905480586 |
| Item no GF | 35001096012 |
| Item no GTIN | 06414905480586 |
| Item no VVS | 087415216 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|--------|
| Artikel Eenheid Hoogte | 16 |
| Artikeleenheid Lengte | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,1170 |
| Artikeleenheid Breedte | 16 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Lengte | 240 |
| Buitendiameter_do | 16 |
| Wanddikte_s | 2,9 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905481002 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905481019 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 195 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 2000 |
| Verpakkingslengte PL1 | 800 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 240 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 3120 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,12324 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 1,92 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 29,6199 |

| | |
|------------------------|----------|
| Verpakkingsgewicht PL4 | 398,0584 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 790 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl