

Uponor Klett leiding MLCP RED 16x2,0 240m

1096014

- Rol
- KOMO
- Zuurstofdiffusiedichte meerlaagse composietbuis
- (PE-RT - bindmiddel - aluminiumlaag - bindmiddel - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Max. Bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. Bedrijfstemperatuur 60 °C.



Over Uponor Klett leiding MLCP RED

Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde textielfolie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- Bevestiging van klittenbandbuizen op isolatieplaten met stoffen kleefolie
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmaterialaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Met zelf klevende strook aan de lange zijde
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing

- Vloerverwarming en -koeling
- Voor gebruik met verwarmingsdekvloer volgens DIN 18560

Certificaten

- DIN CERTCO

Uponor Klett leiding MLCP RED 16x2,0 240m

1096014

**Product code**

Item no EAN	6414905480609
Item no GF	35001096014
Item no GTIN	06414905480609

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,11
Artikeleenheid Breedte	16
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	16
Wanddikte_s	2,0

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905481040
Verpakking GTIN PL4	06414905481057
Verpakkingshoogte PL1	295
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	790
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	240
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,1841095
Verpakkingsvolume PL4	1,92
Verpakkingsgewicht PL1	28,4538
Verpakkingsgewicht PL4	240,6301
Verpakkingsbreedte PL1	790

Verpakkingsbreedte PL4

800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl