

Uponor Ecoflex Thermo -verbindingsset Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

L=12m

1105781



Over Uponor Ecoflex Thermo -verbindingsset Twin HP

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN 6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- KOMO systeemcertificatie gebaseerd op Kiwa richtlijn BRL 5609
- CSTB systeemcertificatie
- Verklaring volgens DIN EN 15632 door certificatie-instelling Kiwa N.V.
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo -verbindingsset Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

L=12m

1105781

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414905528790

Item no GTIN 06414905528790

Item no NRF 8361445

Item no VVS 087808853

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 1550

Artikeleenheid Lengte 1550

Artikel Eenheid Gewicht 42,5

Artikeleenheid Breedte 400

Item_UOM set

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905542871

Verpakking GTIN PL4 06414905542888

Verpakkingshoogte PL1 1650

Verpakkingshoogte PL4 1900

Verpakkingslengte PL1 1560

Verpakkingslengte PL4 1600

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL4 3

Verpakkingstype PL1 Base_Box

Verpakkingstype PL4 Pallet

Verpakkingsvolume PL1 1,0296

Verpakkingsvolume PL4 3,648

Verpakkingsgewicht PL1 42,6

Verpakkingsgewicht PL4	152,8
Verpakkingsbreedte PL1	400
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl