


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x63x5,8/200

### 1118584

- Verwarming en koeling
- 2-mediumbuizen PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van aanvoer- en retourleiding
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering



### Over Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambda-waarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127g

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x63x5,8/200

1118584

**Measurements**

Buigradius M	1,2
Buitendiameter_do	200
Buitendiameter_do1	63
Buitendiameter_do2	63
Wanddikte_s1	5,8
Wanddikte_s2	5,8

**Product code**

Item no EAN	6414905519149
Item no GF	35001118584
Item no GTIN	06414905519149
Item no LVI	3010246
Item no NRF	8360962
Item no RSK	2266371
Item no VVS	087808463
Artikelvervanging 1	1160614

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	200
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	4,88
Artikeleenheid Breedte	200
Item_UOM	m

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905542574
Verpakkingshoogte PL1	2400
Verpakkingslengte PL1	2400
Verpakkingshoeveelheid PL1	100
Verpakkingstype PL1	Coil

Verpakkingsvolume PL1	8,064
Verpakkingsgewicht PL1	488
Verpakkingsbreedte PL1	1400

## Status

Until stocks last	Tot de voorraad strekt
-------------------	------------------------

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)