


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x75x6,8/250

1118585

- Verwarming en koeling
- 2-mediumbuizen PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van aanvoer- en retourleiding
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering



Over Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambdawaarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127g

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x75x6,8/250

1118585

**Measurements**

Buigradius M	1,4
Buitendiameter_do	250
Buitendiameter_do1	75
Buitendiameter_do2	75
Wanddikte_s1	6,8
Wanddikte_s2	6,8

Product code

Item no EAN	6414905519156
Item no GF	35001118585
Item no GTIN	06414905519156
Item no LVI	3010247
Item no NRF	8360963
Item no RSK	2266372
Item no VVS	087808475
Artikelvervanging 1	1160615

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	250
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	6,84
Artikeleenheid Breedte	250
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905542581
Verpakkingshoogte PL1	2450
Verpakkingslengte PL1	2450
Verpakkingshoeveelheid PL1	100
Verpakkingstype PL1	Coil

Verpakkingsvolume PL1	10,8045
Verpakkingsgewicht PL1	684
Verpakkingsbreedte PL1	1800

Status

Until stocks last	Tot de voorraad strekt
-------------------	------------------------

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl