

Uponor Ecoflex Thermo -pijpaansluitset Twin HP 32x2,9/140

1118630

- 2 rubberen eindkappen
- 4 overgangsnippels
- 30 m routewaarschuwinglint
- Afmetingen verpakking volgens tabel = w,b,h



Over Uponor Ecoflex Thermo -pijpaansluitset Twin HP

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN 6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- KOMO systeemcertificatie gebaseerd op Kiwa richtlijn BRL 5609
- CSTB systeemcertificatie
- Verklaring volgens DIN EN 15632 door certificatie-instelling Kiwa N.V.
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo -pijpaansluitset Twin HP 32x2,9/140

1118630

**Status**

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN

6414905542529

Item no GTIN

06414905542529

Item no VVS

087883532

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte

200

Artikeleenheid Lengte

295

Artikel Eenheid Gewicht

2,54

Artikeleenheid Breedte

198

Item_UOM

set

Packaging

Verpakking GTIN PL1

06414905542932

Verpakkingshoogte PL1

200

Verpakkingslengte PL1

295

Verpakkingshoeveelheid PL1

1

Verpakkingstype PL1

Base_Box

Verpakkingsvolume PL1

0,011682

Verpakkingsgewicht PL1

2,68

Verpakkingsbreedte PL1

198

Technische documenten
[Download hier documenten](#)


Duitsland

T +49 (0)9521 690-0

E info.nl@uponor.com

F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl