

## Uponor Ecoflex Thermo -pijpaansluitset Twin HP 40x3,7/175

1118631

- 2 rubberen eindkappen
- 4 overgangsnippels
- 30 m routewaarschuwinglint
- Afmetingen verpakking volgens tabel = w,b,h



### Over Uponor Ecoflex Thermo -pijpaansluitset Twin HP

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingstelsel geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN 6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificatie gebaseerd op Kiwa richtlijn BRL 5609
- CSTB systeemcertificatie
- Verklaring volgens DIN EN 15632 door certificatie-instelling Kiwa N.V.
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055

## Uponor Ecoflex Thermo -pijpaansluitset Twin HP 40x3,7/175

1118631

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

**Product code**

Item no EAN 6414905542543

Item no GTIN 06414905542543

Item no NRF 8361446

Item no VVS 087883540

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte 200

Artikeleenheid Lengte 295

Artikel Eenheid Gewicht 4,00

Artikeleenheid Breedte 198

Item\_UOM set

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1 06414905542949

Verpakkingshoogte PL1 200

Verpakkingslengte PL1 295

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingstype PL1 Base\_Box

Verpakkingsvolume PL1 0,011682

Verpakkingsgewicht PL1 4,14

Verpakkingsbreedte PL1 198

**Technische documenten**Download hier documenten T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)