

## Uponor Ecoflex Thermo -pijpaansluitset Twin HP 40x3,7/175

1118631

- 2 rubberen eindkappen
- 4 overgangsnippels
- 30 m routewaarschuwinglint
- Afmetingen verpakking volgens tabel = w,b,h



### Over Uponor Ecoflex Thermo -pijpaansluitset Twin HP

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingstelsel geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN 6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificatie gebaseerd op Kiwa richtlijn BRL 5609
- CSTB systeemcertificatie
- Verklaring volgens DIN EN 15632 door certificatie-instelling Kiwa N.V.
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055

## Uponor Ecoflex Thermo -pijpaansluitset Twin HP 40x3,7/175

1118631



## Technische gegevens

Item no EAN	6414905542543
Item no GTIN	06414905542543
Item no VVS	087883540
Item no NRF	8361446
Item maateenheid	set
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905542949
Item Unit Height	200 mm
Item Unit Weight	3,48 kg
Item Unit Width	198 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)