

## Uponor Ecoflex Supra PLUS aansluit- en afsluitset 40+50+63/140

1120126

- Reduceereenheid voor Supra PLUS leiding
- Voor max. 150 m vorstbeschermingskabel
- Incl. 10 m sensorkabel
- Incl. 2 rubberen eindkappen
- Incl. kabelset S1: kabelaan sluiting, eindafsluiting en kabelaan sluiting in lengterichting



### Over Uponor Ecoflex Supra PLUS Set

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- DVGW-certificering

## Uponor Ecoflex Supra PLUS aansluit- en afsluitset 40+50+63/140

1120126



## Product code

Item no EAN	6414905633210
Item no GF	35001120126
Item no GTIN	06414905633210
Item no LVI	1844028
Item no NRF	8360725
Item no RSK	2407843
Item no VVS	070699863

## Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	140
Artikeleenheid Lengte	380
Artikel Eenheid Gewicht	1,197
Artikeleenheid Breedte	280
Item_UOM	set

## Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905641116
Verpakkingshoogte PL1	145
Verpakkingslengte PL1	390
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,0163995
Verpakkingsgewicht PL1	1,457
Verpakkingsbreedte PL1	290

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
 F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)