

Uponor Ecoflex Supra PLUS aansluit- en afsluitset 90+110/200

1120128

- Reduceereenheid voor Supra PLUS leiding
- Voor max. 150 m vorstbeschermingskabel
- Incl. 10 m sensorkabel
- Incl. 2 rubberen eindkappen
- Incl. kabelset S1: kabelaansluiting, eindafsluiting en kabelaansluiting in lengterichting



Over Uponor Ecoflex Supra PLUS Set

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- DVGW-certificering

Uponor Ecoflex Supra PLUS aansluit- en afsluitset 90+110/200

1120128



Product code

Item no EAN	6414905633234
Item no GF	35001120128
Item no GTIN	06414905633234
Item no LVI	1844030
Item no NRF	8360727
Item no RSK	2407845
Item no VVS	070699891

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	140
Artikeleenheid Lengte	380
Artikel Eenheid Gewicht	1,555
Artikeleenheid Breedte	280
Item_UOM	set

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905641154
Verpakkingshoogte PL1	145
Verpakkingslengte PL1	390
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,0163995
Verpakkingsgewicht PL1	1,815
Verpakkingsbreedte PL1	290

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


E info.nl@uponor.com
 F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl