

Uponor Ecoflex reduceerring 250/140

1122070

- Ter compensatie van verschillende afmetingen van de verbuizing in een T-, hoek- of langsisolatieset



Over Uponor Ecoflex reduceerring

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex reduceerring 250/140

1122070

**Measurements**

| | |
|-------------------|-----|
| Binnendiameter_di | 140 |
| LENGTH_L | 70 |
| Buitendiameter_do | 275 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905663590 |
| Item no GF | 35001122070 |
| Item no GTIN | 06414905663590 |
| Item no LVI | 3010147 |
| Item no NRF | 8360569 |
| Item no RSK | 2282777 |
| Item no VVS | 087279245 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte | 250 |
| Artikeleenheid Lengte | 70 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,07 |
| Artikeleenheid Breedte | 138 |
| Item_UOM | st. |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905666140 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 250 |
| Verpakkingslengte PL1 | 100 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,00375 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,075 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 150 |

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl