

GF Uponor Aqua Pipe natuurlijk 20x2,8 500m

1134940

- Bedrijfsdruk 10 bar
- Rol

Over GF Uponor Aqua Pipe naturel

Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Toepassingsklasse 2, distributie van warm water
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

GF Uponor Aqua Pipe natuurlijk 20x2,8 500m

1134940

Product code

Item no EAN	6414900309479
Item no GTIN	06414900309479
Item no LVI	2022338

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,154
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	20
Wanddikte_s	2,8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900325370
Verpakking GTIN PL4	06414900498753
Verpakkingshoogte PL1	600
Verpakkingshoogte PL4	1290
Verpakkingslengte PL1	1050
Verpakkingslengte PL4	795
Verpakkingshoeveelheid PL1	500
Verpakkingshoeveelheid PL4	1000
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,6615
Verpakkingsvolume PL4	0,81531225
Verpakkingsgewicht PL1	78
Verpakkingsgewicht PL4	175
Verpakkingsbreedte PL1	1050
Verpakkingsbreedte PL4	795

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl