

GF Uponor S-Press tee reducer 50-16-50

1137433

Over GF Uponor S-Press tee reducer

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press tee reducer 50-16-50

1137433

Product code

Item no EAN	6414900309998
Item no GF	35001137433
Item no GTIN	06414900309998
Item no LVI	1720950
Item no NRF	1627573

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	52.1
Artikeleenheid Lengte	122
Artikel Eenheid Gewicht	0,604
Artikeleenheid Breedte	80.55
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	61
Lengte (l2)	54,5
Lengte (l3)	61
z1	23,4
Z2	34,2
Z3	23,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900624763
Verpakking GTIN PL4	06414900624770
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	135
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	390
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001045

Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,644
Verpakkingsgewicht PL4	276,160
Verpakkingsbreedte PL1	87
Verpakkingsbreedte PL4	800

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl