

## Uponor Smatrix Wave - Thermostaat D+RH T-267

**1144106**

- Meet en toont de kamertemperatuur en relatieve vochtigheid
- Compatibel met regelaars Smatrix Wave Pulse (X-246) en Smatrix Wave (X-165)
- Kleur: wit RAL9016

### Functies:

- Capacitieve toetsen aan de voorzijde
- Verwarmings- of koelvraagindicatie
- Gemeten RV-waarde
- Comfort / ECO-indicatie
- Aanpassing ECO-setback
- Functie koelen toegestaan (kamer per kamer)
- Weergave celsius of fahrenheit
- Bedrijfsmodi: kamertemperatuur (RT), intern met vloer max/min (RFT), draadloze sensor (RS), draadloze buiten (RO)
- Indicatie lege batterij
- Kamertemperatuur kalibratie
- Optioneel: vloer-, afstands- of buitensensor kunnen worden aangesloten

### Bestaande uit:

- Uponor Smatrix Wave thermostaat D+RH T-267
- 2x AAA batterijen
- Houder voor thermometer
- Bevestigingsmateriaal



## Over Uponor Smatrix Wave - Thermostaat D+RH T-267

### Specificatie

- Tot 4 regelaars in één systeem
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort
- Ondersteunt tot 6 kamerthermostaten en 8 actuators (24 V) per regelaar
- Geïntegreerde pomp- en ketelrelais
- Geïntegreerde klep- en pompintervalschakeling
- Max. Stroomverbruik per actuator: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Lokale toegang via (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix Pulse app
- Tijdelijk WLAN-toegangspunt voor directe toegang (als lokaal WLAN niet beschikbaar is)
- Smart home-integratie mogelijk met Amazon Alexa of Google Home
- Multi Home besturing
- Toegang van derden voor ondersteuning op afstand (gebruikersautorisatie vereist)
- Historische trendanalyse via de Uponor Smatrix Pulse app
- Timer programmering
- Comfortinstellingen
- Diagnose van de voeding
- De Pulse com R-208 interface is vereist voor alle bovenstaande functies.

#### Smatrix Wave:

- Temperatuurreductieprogramma's voor elk kanaal
- max / min temperatuurgrenzen
- Vakantie-instellingen
- Automatische zomer- / winteromschakeling
- Systeem diagnostiek
- Trendweergave (instelpunt vs. kamertemperatuur, enz.)
- Configuratie van accessoires
- Lokale toegang (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix app
- Informatie over status en energie-efficiëntie
- De I-167 programmeerunit is vereist voor alle bovenstaande functies.

### Toepassing

- Draadloze regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

### Certificaten

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave - Thermostaat D+RH T-267

1144106

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

**Product code**

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	21
Artikeleenheid Lengte	86
Artikel Eenheid Gewicht	0,087
Artikeleenheid Breedte	86
Item_UOM	st.

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414900508797
Verpakking GTIN PL3	06414900447447
Verpakking GTIN PL4	06414900447478
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1050
Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingslengte PL3	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	75

Verpakkingshoeveelheid PL4	1800
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00036
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,008
Verpakkingsgewicht PL1	0,139
Verpakkingsgewicht PL3	11,02
Verpakkingsgewicht PL4	284
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)