
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer 16-15CU

1145649

- Vervaardigd uit DR-messing (loodvrij)
- Verpakt in kartonnen doos





Over GF Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E overgangskoppeling soldeer 16-15CU

1145649





Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900390866
Item no GF	35001145649
Item no GTIN	06414900390866

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	18
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	0,027
Artikeleenheid Breedte	18
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	34
Lengte (l1)	13
Lengte (l2)	18
z1	3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900445368
Verpakking GTIN PL3	06414900447584
Verpakking GTIN PL4	06414900447232
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	806
Verpakkingslengte PL1	167
Verpakkingslengte PL3	277

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	25
Verpakkingshoeveelheid PL3	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	9600
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000995821
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	0,71
Verpakkingsgewicht PL3	2,95
Verpakkingsgewicht PL4	308
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+