

## Uponor Q&E knie 90° PL 25-25

**1145683**

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking



### Over Uponor Q&E knie 90° PL

#### Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E knie 90° PL 25-25

1145683



## Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414900391160  |
| Item no GTIN             | 06414900391160 |
| Item maateenheid         | st.            |
| Lengte (l1)              | 48 mm          |
| Lengte (l2)              | 39 mm          |
| Z-meting Z2              | 21 mm          |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 15             |
| Hoeveelheid verpakking 3 | 60             |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 2880           |
| Packaging GTIN PL1       | 06414900445665 |
| Packaging GTIN PL3       | 06414900447881 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414900446983 |
| Item Unit Height         | 77 mm          |
| Item Unit Weight         | 0,138 kg       |
| Item Unit Width          | 33 mm          |

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)