

## Uponor Q&E T-stuk binnendraad PL 16-RP1/2"FT-16

**1145691**

- Messing fitting
- Kartonnen doos verpakking



### Over Uponor Q&E T-stuk binnendraad PL

#### Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E T-stuk binnendraad PL 16-RP1/2"FT-16

1145691



## Technische gegevens

Item no EAN	6414900391238
Item no GTIN	06414900391238
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp1	1/2 inch
Lengte (l1)	32 mm
Lengte (l2)	26 mm
Lengte (l3)	32 mm
Z-meting Z2	9 mm
Z-meting Z3	14 mm
Hoeveelheid verpakking 1	10
Hoeveelheid verpakking 3	40
Hoeveelheid verpakking 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414900445733
Packaging GTIN PL3	06414900447959
Packaging GTIN PL4	06414900446839
Item Unit Height	64 mm
Item Unit Weight	0,08 kg
Item Unit Width	27 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
DuitslandT +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)