# Productgegevensblad



# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 110X10,0/175

## 1160606

- Verwarming en koeling
- 1-Middenpijp PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering



## Over GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe

### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambdawaarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

### Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127g

### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

# GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 110X10,0/175

## 1160606



### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2025-09-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900506335 |
| Item no GF | 35001160606 |
| Item no GTIN | 06414900506335 |
| Item no LVI | 3010176 |
| Item no NRF | 1475897 |
| Item no RSK | 2523137 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 175 |
| Artikeleenheid Lengte | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 5,2 |
| Artikeleenheid Breedte | 175 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Buitendiameter_do | 175 |
| Buitendiameter_do1 | 110 |
| Wanddikte_s1 | 10 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414900448604 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 2400 |
| Verpakkingslengte PL1 | 2400 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 150 |
| Verpakkingstype PL1 | Coil |
| Verpakkingsvolume PL1 | 8,064 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 782 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingsbreedte PL1 | 1400 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+