
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad 32-G1"SN

1161267

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Losmaakbare schroefkoppeling voor aansluiting op wandfittingen, filters en afsluitkranen
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.





Over GF Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS kniekoppeling met wartel binnendraad 32-G1"SN

1161267





Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Lengte (l1)	43,5
Lengte (l2)	51,2
z1	36,2
Z2	23

Product code

Item no EAN	6414900330367
Item no GF	35001161267
Item no GTIN	06414900330367
Item no LVI	1720868
Item no RSK	1885668

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	64
Artikeleenheid Lengte	66.7
Artikel Eenheid Gewicht	0,279
Artikeleenheid Breedte	40
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900449106
Verpakking GTIN PL2	06414900450034
Verpakking GTIN PL4	06414900450515
Verpakkingshoogte PL1	57
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	678

Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0008208
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,281
Verpakkingsgewicht PL2	1,495
Verpakkingsgewicht PL4	312,04
Verpakkingsbreedte PL1	120
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+